

# AKTION



## CARRIER RET Singlesplit-Set

Modell: 42RET009DSA/38RET009DSA  
Leistung K/H: 2,7kW / 2,9kW

**statt € 1.080,00**

**nur € 648,00**

Modell: 42RET012DSA/38RET012DSA  
Leistung K/H: 3,5kW / 3,8kW

**statt € 1.212,00**

**nur € 727,00**

**AUFGEPASST! Sichern Sie sich auch unsere Montageleistungen bis 29.03.2019 zu einem einmaligen Sonderpreis. Unsere Verkäufer beraten Sie gerne.**

Alle Preise verstehen sich inkl. 20% MwSt., gültig bei Bestellung und Montage bis 29.03.2019. Solange der Vorrat reicht.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL innen		42RET009DSA	42RET012DSA	42RET018DSA	42RET024DSA
MODELL außen		38RET009DSA	38RET012DSA	38RET018DSA	38RET024DSA

Nennleistung	BTU	9.000	12.000	18.000	22.000
--------------	-----	-------	--------	--------	--------

## KÜHLMODUS

Leistung	kW	2,70 (1,00-3,20)	3,50 (1,00-3,60)	5,10 (1,50-5,30)	6,40 (1,70-6,60)
Stromverbrauch	kW	0,81	1,21	1,76	2,20
EER	W/W	3,30	2,90	2,90	2,90
SEER	W/W	6,10	6,10	6,20	6,20
Energieklasse		A++	A++	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	155	201	288	361
Stromaufnahme	A	3,70	5,50	8,10	9,90

## HEIZMODUS

Leistung	kW	2,90 (1,00-3,50)	3,80 (1,00-3,60)	5,10 (1,50-5,30)	6,40 (1,70-6,60)
Stromverbrauch	kW	0,76	1,25	1,60	2,05
COP	W/W	3,80	3,10	3,30	3,10
SCOP (Mittelwert)	W/W	4,00	4,00	4,00	4,00
Energieklasse (Mittelwert)		A+	A+	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	805	1015	1645	1890
SCOP (wärmer)	W/W	5,20	5,10	5,10	4,80
Energieklasse (wärmer)		A+++	A+++	A+++	A+++
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	754	988	1537	2071
Stromaufnahme	A	3,50	5,70	7,30	9,20

INNENEINHEIT		42RET009DSA	42RET012DSA	42RET018DSA	42RET024DSA
Luftstrom(H/M/N/S)	m <sup>3</sup> /h	570/480/390/300	600/480/390/300	760/650/540/340	1070/970/830/560
Schalldruckpegel (H/M/N/S)	dB (A)	42/38/34/22	44/40/36/23	45/41/38/24	50/48/43/29
Schalleistungspegel	dB (A)	57	58	59	63
Abmessungen(BxTxH)	mm	800x188x275	800x188x275	940x205x275	1045x235x315
Gewicht (netto)	kg	7,50	7,50	9,50	12,50

AUSSEINEINHEIT		38RET009DSA	38RET012DSA	38RET018DSA	38RET024DSA
Luftstrom	m <sup>3</sup> /h	1800	2000	2000	2500
Schalldruckpegel	dB (A)	53	54	55	58
Schalldruckpegel	dB (A)	61	62	63	68
Betriebsbereich (Kühlen/Heizen)	°C		-10~46 / -15~24		
Abmessungen (BxTxH)	mm	780x250x540	810x310x558	810x310x558	845x320x700
Gewicht (netto)	kg	27,50	30,50	37,00	47,00
Kältemittel		R-410A			
Vorgefüllte Kältemittellänge		5	5	5	5
Nachfüllmenge (mehr als 5m Rohr)	g/m	15	15	15	30
Minimale Rohrlänge	m	3	3	3	3
Maximale Rohrlänge	m	20	20	25	25
Max. Höhenunterschied	m	8	8	10	10
Anschlüsse (Flüssigkeitsseite - Gasseite)	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Stromversorgung	V-Ph-Hz	230-1-50			

Hinweis: Die Basis für die Kühlleistungen sind 27°C (DB) / 19°C (WB) Raumlufttemperatur und 35°C (DB) / 24°C (WB) Außenlufttemperatur.  
Die Basis für die Heizleistungen sind 20°C (DB) / 15°C (WB) Raumlufttemperatur und 7°C (DB) / 6°C (WB) Außenlufttemperatur.